Prestations spécifiques aux logements adaptés

Généralités	• 100% accessibles, visitables et adaptables PMR • 5 à 10% des logements adaptés PMR dès la livraison • Ces logements seront prévus dans les étages bas (idéalement RDC sur cour, à confirmer avec MOA) et de type T2, possible aussi en T1 assez grand, ou T3. • En PLAI ou PLUS (obligatoirement PLAI si T3) et dans les contingents Ville ou Etat.	
Porte palière	• 2e viseur optique à 1m10	
Porte de distribution	• 90 cm de largeur (passage utile à 83cm)	
Porte de placard	• Coulissante (sans seuil)	
Revêtement de sol	• Antidérapant contrasté en cuisine, WC et salle de bains	
Cuisine	• Dimensions conformes aux règles d'accessibilité pour personnes handicapées en fauteuil roulant.	
	• Plan de travail hydrofuge avec évier extra-plat à encastrer (1 cuve) et siphon déporté	
	• Ou ensemble meuble évier (120cm larg. x 60cm prof. x 82cm haut.) avec évier extra-plat et vidage déporté	• NEOVA modèle HANDY ou MODERNA modèle CUISINETTE PMR ou IDHRA modèle ME 00 200
	• Mitigeur ergonomique à col de cygne ou bec haut conforme aux exigences CERQUAL	
SDB / SDD	• Bac à carreler de 120 x 120 cm • Etanchéité du sol (totalité de la surface) • Renforcement toute hauteur des parois sur 2 ou 3 côtés de l'espace douche	
Equipements SDB / SDD	• Mitigeur douche thermostatique ergonomique	• Mitigeur thermostatique PORCHER Okyris clinic D2447AA
	• Barre de douche + rideau de douche plombé en polyester	
	• Barre de maintien en T de couleur contrastée (gris)	• DELABIE BeLine 511944C • IDHRA Gamme confort BA 01 928 PG ou PB
	• Siège de douche rabattable à latte	• AKW Siège rabattable BAMA 02020MG-LS gris
	• Lavabo autoportant ergonomique avec siphon déporté	• PORCHER Contour 21 V216701 ou ROCA Access A327230000 ou ALLIA Parcelsus 00119500000 ou PORCHER Matura 2 J445201 ou ROCA Meridian 32724H000
	• Mitigeur ergonomique	• PORCHER Okyris D2519AA
	• Miroir inclinable	• AKW 23605SS ou DELABIE 510202N ou IDHRA MI 00 100 B + MI 00 110
WC	• Renforcement toute hauteur des parois sur les 2 cotés ou en cas de cloison amovible (entre salle d'eau et WC), du côté de la cloison fixe • Cuvette entre 45 et 50 cm du sol	

La suite sur la page 2

© RIVP – DPAT / DC / DPS – Août 2026

Equipements WC	• Barre de maintien coudée à 135° de couleur contrastée	• DELABIE BeLine 511982C • IDHRA Gamme confort BA 01 970 DPG ou DPB (à droite) ou BA 01 970 GPG ou GPB (à gauche)
Electricité	• Interrupteurs contrastés et rétroéclairés à 1m10	• LEGRAND gamme Céliane réf. 0 995 12 ou CX7001 coloris assorti aux PC
	• Prises de courant contrastées coloris assorti aux interrupteurs, dont au moins une par pièce spéciale accessibilité (située au niveau de l'entrée)	• PC spéciale accessibilité LEGRAND gamme Céliane réf. 0 671 33 ou réf. CB0117 coloris Titanium
	• Visiophone (commande la plus haute à 1m30)	

© RIVP – DPAT / DC / DPS – Août 2026