Solendi Expansion
Groupe ActionLogement

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

MARCHE 2026-SE-003

TRAVAUX DE MODERNISATION DES ASCENSEURS DU SIEGE SOCIAL D'ACTION LOGEMENT

ANNEXE 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES APPAREILS ELEVATEURS EXISTANTS



ACHETEUR

SOLENDI EXPANSION

19/21, Quai d'Austerlitz

75013 PARIS

Immatriculé au RCS de Paris

Sous le n° B 382 373 116

LOT

Lot unique

PROCEDURE

Appel d'offres ouvert (Art. R. 2124-1 et 2, et R. 2161-1 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE07

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE07
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	10
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Quadruplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,03 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,13 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	31 m
Profondeur	1810 mm
Largeur	2480 mm
Hauteur sous dalle	3720 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent

Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1880 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Compensation par Chaîne

CABINE

Profondeur	1387 mm
Largeur	1579 mm
Hauteur	2233 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à boutons
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur

Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE08

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE08
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	10
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Quadruplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,06 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,17 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	31 m
Profondeur	1800 mm
Largeur	2470 mm
Hauteur sous dalle	3720 mm
Type de gaine	Maçonnée

Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1890 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Compensation par Chaîne

CABINE

Profondeur	1386 mm
Largeur	1578 mm
Hauteur	2236 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube Fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à bouton cabine

Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE09

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE09
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	10
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Quadruplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,05 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,17 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	6/08/2025
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	31 m
Profondeur	3720 mm
Largeur	2484 mm
Hauteur sous dalle	1790 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1880 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Compensation par Chaîne

CABINE

Profondeur	1384 mm
Largeur	1576 mm
Hauteur	2233 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à boutons
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE10

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE10
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	10
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Quadruplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,08 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,14 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	6/08/2025
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	31 m
Profondeur	1810 mm
Largeur	2460 mm
Hauteur sous dalle	3720 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1880 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Compensation par Chaîne

CABINE

Profondeur	1388 mm
Largeur	1575 mm
Hauteur	2234 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à bouton
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE11

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE11
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	11
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Triplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,02 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	34 m
Profondeur	1800 mm
Largeur	2400 mm
Hauteur sous dalle	3690 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Intégré à la machine (Gearless)
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1910 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Compensation par Chaîne

CABINE

Profondeur	1387 mm
Largeur	1578 mm
Hauteur	2234 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-2 / -1 / 0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Contact à clés
Nombre de niveaux concernés par le contrôle d'accès	2
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à bouton
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1166 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Contact à clés
Nombre de paliers concernés par le contrôle d'accès	2
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE12

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE12
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Triplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,07 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,13 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	28 m
Profondeur	1790 mm
Largeur	2490 mm
Hauteur sous dalle	3690 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1860 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1387 mm
Largeur	1575 mm
Hauteur	2237 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube Fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à bouton
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE13

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE13
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1,60 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Triplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	2,04 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute avec Limiteur
Vitesse de prise contrepoids	2,19 m/s
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	10,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	594
Diamètre de la poulie de traction	140 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	5
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	28 m
Profondeur	1790 mm
Largeur	2470 mm
Hauteur sous dalle	3680 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1870 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Hydraulique
Type d'amortisseur sous contrepoids	Hydraulique
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1388 mm
Largeur	1574 mm
Hauteur	2236 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 / E / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube Fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à bouton
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE14

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE14
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	650 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	3
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	2
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte cabine 2e face de service	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière 2e face de service	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	1,33 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	4,1 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	371
Diamètre de la poulie de traction	100 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	3
Largeur des courroies de traction	30 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	6 m
Profondeur	2000 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur sous dalle	3500 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Intégré à la machine (Gearless)
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1180 mm
Type d'amortisseur sous cabine	A accumulation d'énergie
Type d'amortisseur sous contrepoids	A accumulation d'énergie
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1400 mm
Largeur	1080 mm
Hauteur	2235 mm
Surface	1,5 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Carrelage
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-2 / -1 / 0
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à boutons
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	900 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face	2

Contrôle du moteur de porte 2e face	Variation de fréquence
Passage libre 2e face	900
Hauteur libre 2e face	2100
Dispositif de protection 2e face	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds 2e face	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	900 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Passage libre 2e face	900 mm
Hauteur libre 2e face	2100 mm
Type de serrures 2e face	OTIS
Hauteur des regards vitrés 2e face	2100 mm
Passage libre 3e face	900 mm
Hauteur libre 3e face	2100 mm
Type de serrures 3e face	OTIS
Hauteur des commandes palières	1150 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

Action Logement
19/21, Quai d'Austerlitz Paris - 75013 - PARIS
Appareil : ADE15

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Oui
No de marquage	0088
N° équipement	ADE15
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	2003/2011
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1600 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	12
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par courroies plates
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	1,34 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	18,4 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	564
Diamètre de la poulie de traction	120 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par courroies plates
Nombre de courroies de traction	4
Largeur des courroies de traction	60 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	19/05/2026
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	38 m
Profondeur	3100 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur sous dalle	3660 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Intégré à la machine (Gearless)
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1200 mm
Type d'amortisseur sous cabine	A accumulation d'énergie
Type d'amortisseur sous contrepoids	A accumulation d'énergie
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2700 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	2300 mm
Surface	3,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Tôle striée
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Hauteur des commandes cabine	1200 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Lecteur de badges
Nombre de niveaux concernés par le contrôle d'accès	11
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds/Tube fluo
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond/Boîte à boutons
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme

Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Hauteur des commandes palières	1050 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non